



Komora technologiczna 3220 x 2420 x 2200 x 140

UWAGA:
1. Przy montażu komory należy wykonać podłoże z chudego betonu o grubości min. 10cm.

AJM-INVEST Maciorowski Andrzej

15-307 Białystok PŁOCKIEGO 123/18. ajm-inwest@wp.pl 748 053 086 803

RENOWACJA RYNKU W KNYSZYNIE POLEGAJĄCA NA
UTWARDZENIU ALEJEK KOSTKĄ KAMIENNĄ BUDOWIE SIECI
OŚWIETLENIOWEJ PARKINGU W UL. RYNEK OBELISKU Z PŁYTĄ
PAMIĄTKOWĄ MAŁEJ ARCHITEKTURY W POSTACI ŁAWEK
PARKOWYCH FONTANNY TYPU SUCHEGO WRAZ Z NIEZBADNYMI
PRZYLĄCZAMI NA DZIAŁKACH O NR. 2210/1, 2210/3, OBRĘB
KNYSZYN

inwestor:	Gmina Knyszyn, ul. Rynek 39 19-120 Knyszyn	nr. rys.:	S-6
adres:	Knyszyn, ul. Rynek, dz. geod. 221/01, 221/03	skala:	1:50
rodzaj opracowania:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	data:	Maj 2016
opracował:	RZUT I PRZEKRÓJ KOMORY TECHNOLOGICZNEJ	opracował:	
baza opracowania:	STAN PROJEKTOWANY	opracował:	SANTARNA
autor projektu:	mgr inż. Jerzy Łysiak B.171086	podpis:	