

A

1. PODBUDOWA GÓRNIKA 15 cm KRUSZYWYMA NATURALNE 0-/31,5/ DOZIARNIOWA KRUSZYWO ŁAMANE 30%, w% PN S-06 102
2. PODBUDOWA DOLNA 10 cm KRUSZYWO NATURALNE/POSPÓŁKA 0/31,5/
3. PODSIYPKA 5 cm CEMENTOWO-PIASKOWA
4. KOSTKA BETONOWA 24X16 GR 8 cm KOLOR SZARY UKŁADANA W KWADRAT O BOKU 4,8 m, RASTRY Z KOSTKI 7X9cm DŁUGOŚCI 40 cm/5 RZĘDOW.
5. PŁYTY GRANITOWE 50X70X8 W OBRZEŻU GRANITOWYM 10X20X40 cm.
6. KOSTKA GRANITOWA 7X9 cm SUROWŁ ŁUPANA, OBRZEŻE BETONOWE 6X20X50 ODDZIELENIE TERENOW ZIELONYCH.
7. OPASKA WOKÓŁ DRZEŹ 3 RZĘDY KOSTEK GRANITOWYCH 7X9 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ.
9. SCHODY 3X10X35 KOSTKA GRANITOWA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ.
10. SPADKI POPRZECZNE 2,4%, WYSOKOŚCI NA ZEWNĘTRZNYCH KRAWĘDZIACH DOSTOSOWAĆ DO RZĘDNYCH ISTNIEJĄCYCH CHODNIKA WOKÓŁ TERENU.

UWAGA:

Kostka betonowa  
cegiełka gr.8  
Kolor jasno szary

Kostka betonowa  
16x24gr.8 cm  
Kolor szary

**Kostka granitowa**  
7x9 gr. 8 cm  
Kolor ciemno szary

Płyty granitowe  
50x70 gr. 8  
Kolor jasno szary

Obrzeże betonowe  
6x20x50 cm  
Kolor szary

Kostka granitowa  
7x9 gr. 8 cm  
Kolor ciemno szary

[illegible]