



U W A G A:

- PODBUDOWA GÓRNA 15 cm KRUSZYWA NATURALNE /0-31,5/ DOZIARNIONA KRUSZYWO ŁAMANE 30%. Wg PN S-06102
- PODBUDOWA DOLNA 10 cm KRUSZYWO NATURALNE/POSPÓŁKA/0-31,5/
- PODSYPKA 5 cm CEMENTOWO-PIASKOWA.
- KOSTKA BETONOWA 24X16 GR. 8 cm -KOLOR SZARY UKŁADANA W KWADRAT O BOKU 4,8 m, RASTRY Z KOSTKI 7X9cm SZEROKOŚCI 40 cm/5 RZĘDÓW.
- PŁYTY GRANITOWE 50X70X8 W OBRZEŻU GRANITOWYM 10X20X40 cm.
- KOSTKA GRANITOWA 7X9 cm SUROWO ŁUPANA.
- OBREŻE BETONOWE 6X20X50 ODDZIELENIE TERENÓW ZIELONYCH.
- OPASKA WOKÓŁ DRZEW 3 RZĘDY KOSTEK GRANITOWYCH 7X9 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ.
- SCHODY 3X10X35 KOSTKA GRANITOWA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ.
- SPADKI POPRZECZNE 2-4%, WYSOKOŚCI NA ZEWNĘTRZNYCH KRAWĘDZIACH DOSTOSOWAĆ DO RZĘDNYCH ISTNIEJĄCYCH CHODNIKA WOKÓŁ TERENU.

AJM-INWEST Maciejowski Andrzej

ul. Włocławek 10, 05-100 Włocławek

RENWITALIZACJA PRZESTRZENI PUNKOWEJ W KRWYŻYNE WRAZ Z NIEZBADNAMI PRZYŁĄCZANAMI NA DZIAŁKACH O NR. 2210/44.

2210/43 2210/42 OBRĘB KRWYŻYNY 0054

format	Opis: Krawężnik, ul. Włocławek 10	format	A-2
skala	1:500	skala	1:500

projektant	PROJEKT BUDOWLANY	data	01.01.2019
projektant	ROZUMOWSKI	data	01.01.2019

projektant	STAN PROJEKTOWY	data	01.01.2019
projektant	ARCHITEKTURA	data	01.01.2019

projektant	STAN PROJEKTOWY	data	01.01.2019
projektant	ARCHITEKTURA	data	01.01.2019

projektant	STAN PROJEKTOWY	data	01.01.2019
projektant	ARCHITEKTURA	data	01.01.2019